Modelo terminal de recarga

eBox

Monofásico
Trifásico

REPSOL

movilidad eléctrica

Ficha técnica

- Compatible con todos los vehículos.
- Sistema antirrobo de energía.
- Resistentes en ubicaciones interiores y exteriores.
- Cómodos y fáciles de usar.

movilidad.electrica@repsolluzygas.com
Tel. 900 102 260

Modelo terminal de recarga

eBox

Monofásico
Trifásico

	eBox-Mono	eBox-Trif
ENVOLVENTE		
- Material	Plástico ABS	
- Grados de protección	IP 54, IK 10	
- Fijación	Pared o peana	
- Dimensiones (alto x ancho x fondo) sin fijaciones ni peana	333 x 228 x 89 (mm)	
CARGA		
- Cargas simultáneas	1	
- Conectores	1	
- Tipo de conector	Tipo 1 o Tipo 2	Tipo 2
- Manguera	Rizada Incluye soporte en pared para conector	Rizada
- Modo de carga	IEC 61851, Modo 3	
CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS		
- Potencia máxima	7,4 kW	22 kW
- Número de fases	1	3
- Frecuencia	50 Hz	
- Tensión	230 Vac	400 Vac
- Corriente máxima	32 A	
- Protecciones	- Detección de fugas de corriente continua	

	eBox-Mono	eBox-Trif
CONTADOR		
- Precisión (energía activa)	Clase B (EN 50470-3)	
- Certificaciones	De acuerdo con MID	
CONTROL Y COMUNICACIONES		
- Interface	Leds de estado, display, botones Lector RFID ISO 14443A (13.56 MHz)	
- LAN	A través de interface RS485	
- WAN	Opcional: 3G/GPRS o 4G-LTE	
OPERACIÓN		
- Control de acceso	Tarjeta contactless o Bluetooth Permite habilitar carga sin autentificación	
- Carga programada	A través de la interface del cargador	