

SMARTER SCOOTER 2T

MOTO

Descripción

Es el aceite lubricante sintético ideal para el scooter con motor de 2T, pues ha sido diseñado para el uso con continuo arranque-parada tan habitual en este tipo de motocicletas. Proporciona una excelente protección contra el desgaste y minimiza la emisión de humos contaminantes. Además soporta ejemplarmente las altas temperaturas del motor y evita la formación de carbonilla en los pistones y la degradación de los sistemas de escape. Está indicado tanto para motores de premezcla como de lubricación por inyector.

Cualidades

- Reduce la emisión de humos debido a su tecnología "smokeless"
- Minimiza los ruidos mecánicos producidos por el motor.
- Buena estabilidad térmica y capacidad antioxidante.
- Aumenta la suavidad y potencia del motor.
- Elevada protección contra el desgaste.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- JASO M345 FD*
 - API TC
 - Aprilia DFI
 - ISO-L-EGD
 - TISI
- *Homologación formal

Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,870
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,6
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	130
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	115
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.